

Паспорт действителен при наличии оригинала товарной накладной



Общество с ограниченной ответственностью "Энергетик"
143060, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, поселок Частьи, владение 1Б, строение 40
(498) 698-83-08, e-mail: netlebaza_ortk@mail.ru

ПАСПОРТ № 1349

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013

(автомобильный бензин марки АИ-92-К5)

Декларация о соответствии: TC N RU Д-RU.HX10.B.02089; срок действия до 29.09.2019

Дата изготовления: 07.09.2018г.

Дата отбора проб: 07.09.2018г.

Дата проведения анализа: 07.09.2018г.

Резервуар № 16

Уровень наполнения: 498 см

Количество: 691 т

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытаний	Норма по ТР ТС	Норма по ГОСТ	Фактически
1.	Детонационная стойкость октановое число по моторному методу	ГОСТ 511	не менее 76	не менее 83,0	83,2
2.	по исследовательскому методу	ГОСТ 8226	не менее 80	не менее 92,0	92,4
3.	Концентрация свинца, мг/дм ³	ГОСТ EN 237	отсутствие	отсутствие	отсутствие*
4.	Концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 32514 метод Б	отсутствие	отсутствие	отсутствие
5.	Концентрация марганца, мг/дм ³	ГОСТ Р 51925	отсутствие	отсутствие	отсутствие*
6.	Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	725,0 - 780,0	740,0
7.	Концентрация серы, мг/кг	ГОСТ Р 52660	не более 10	не более 10	8,7
8.	Индукционный период бензина, мин.	ГОСТ 4039 метод Б	-	360	360*
9.	Концентрация смол, промытых растворителем, мг/дм ³ (мг/100 см ³) бензина	ГОСТ 1567	-	не более 50 (5)	30 (3)
10.	Испытание на медной пластинке (3 ч при 50°C)	ГОСТ ISO 2160	-	класс 1	класс 1
11.	Внешний вид	ГОСТ 32513 п.8.2	-	чистый, прозрачный	чистый, прозрачный
12.	Объемная доля углеводородов, % олефиновых	ГОСТ 32507 метод Б	не более 18	не более 18,0	12,3
13.	ароматических		не более 35	не более 35,0	32,0
14.	Объемная доля бензола, %	ГОСТ EN 12177	не более 1	не более 1	0,84
15.	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132	не более 2,7	не более 2,7	0,07*
16.	Объемная доля оксигенатов, % метанола		отсутствие	отсутствие	отсутствие*
17.	этанол		не более 5	не более 5,0	менее 0,17*
18.	изопропилового спирта	ГОСТ EN 13132	не более 10	не более 10,0	менее 0,17*
19.	изобутилового спирта		не более 10	не более 10,0	менее 0,17*
20.	третбутилового спирта		не более 7	не более 7,0	менее 0,17*
21.	эфиров (C ₃ и выше)		не более 15	не более 15,0	2,5*
22.	других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°C)		не более 10	не более 10,0	отсутствие*
23.	Давление насыщенных паров, кПа	ГОСТ 1756	летний период 35-80 зимний период 35-100	35 - 80	75,0
24.	Фракционный состав:				
25.	Объем испарившегося бензина, %, при температуре:				
26.	70°C (И 70)	ГОСТ 2177	-	15 - 50	38
27.	100°C (И 100)	метод А	-	40 - 70	54
28.	150°C (И 150)		-	не менее 75	84
29.	конец кипения, °C		-	не выше 215,0	208,0
30.	объемная доля остатка в колбе, %		-	не более 2,0	1,1
31.	Максимальный индекс проволочной пробки (ИПП) (случай неадекватности В)	ГОСТ 32513 п.8.3	-	не нормируется	1016
32.	Объемная доля диэтилметилантрена, %	ГОСТ 32515	отсутствие	отсутствие	отсутствие

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Энергетик" (автомобильный бензин экологического марки АИ-92-К5) соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ГОСТ 32513-2013 по проверенным показателям.

Бензин содержит антиокислительную присадку Агидол-12 0,005-0,15% масс.*

Примечание:

* показатели и сведения по паспорту АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».

Испытания проведены ИЛ ГСМ ООО "Энергетик" аккредитованной Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации № КА.RU.21ДБ02 от 29.04.2016 г.

Дата выдачи паспорта: 14.09.2018г.

Техноло

Соловьев А.С.