



ПАСПОРТ

газы углеводородные сжиженные топливные по ГОСТ Р 52087-2003
Сертификат соответствия: № РОСС RU.АЮ11.В01045

Анализ от «01» декабря 2016 г. Партия № 412
Марка отгружаемого продукта (ПТ, ПА, ПБА, ПБТ)
(нужное подчеркнуть)

Наименование показателя	Метод испытания	Норма для марки				Результаты испытаний
		ПТ	ПА	<u>ПБА</u>	ПБТ	
1. Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена	ГОСТ 10679-76	Не нормируется				1,10
сумма пропана и пропилена, не менее		75	-	-	Не норми руется	60,48*
в том числе пропана		-	85±10	50±10	-	60,48*
сумма бутанов и бутиленов, не более		Не нормируется			60	36,90
сумма непредельных углеводородов, не более		-	6	6	-	менее 0,01
2. Объемная доля жидкого остатка при плюс 20°C, %, не более	ГОСТ Р 52087- 2003	0,7	0,7	1,6	1,6	менее 0,1
3. Давление насыщенных паров избыточное, МПа, при температуре: плюс 45°C, не более	ГОСТ 28656-90	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3
минус 20°C, не менее		0,16	-	0,07	-	0,20
минус 30°C, не менее		-	0,07	-	-	-
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более	ГОСТ 22985-90	0,013	0,01	0,01	0,013	0,001
в т.ч. сероводорода, не более		0,003				менее 0,0002
5. Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ Р 52087- 2003 п. 8.2	Отсутствие				отсутствие
6. Интенсивность запаха, баллы, не менее	ГОСТ 22387.5- 2014	3				3

*-по согласованию с потребителем


Система менеджмента качества, система экологического менеджмента,
система энергетического менеджмента сертифицированы



qualityaustria на соответствие требованиям ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011

Сертификаты № 10190/0, № 01375/0, № 00048/0

Система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда сертифицирована



на соответствие требованиям OHSAS 18001:2007

Сертификат № 14.1020.026

Лаборант ЛКП

/ Голуб Е.Л. /

Дата выдачи паспорта: 01.12.2016г.

