



Московский проспект, дом 130;  
e-mail: post@yanos.slavneft.ru; телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76  
Адрес производства:  
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 150;  
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, улица Гагарина, дом 72;

Сертификат соответствия системы менеджмента качества  
ISO 9001:2015 №: 20.1994.026, срок действия до 11.01.2024 г.

Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013

Декларация о соответствии ЕЛЭС № RU Д-РУ.АБ04.В.05489/20  
Срок действия - по 08.06.2023

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| мер партии:                    | 23                |
| а изготовления:                | 12 января 2021 г. |
| мер партии (масса)             | 1083 т            |
| то отбора пробы (по ГОСТ 2517) | 911               |
| отбора пробы                   | 12 января 2021 г. |
| проведения испытаний           | 12 января 2021 г. |



2008

| Наименование показателя                                               | Метод<br>испытания                    | Норма по<br>ТР ТС<br>013/2011 | Норма по<br>ГОСТ<br>32513-2013<br>изм.1 | Фактическое<br>значение |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Октановое число:                                                      |                                       |                               |                                         |                         |
| по исследовательскому методу                                          | ГОСТ 32339-2013                       | не менее 80                   | не менее 92.0                           | 92.5                    |
| по моторному методу                                                   | ГОСТ 32340-2013                       | не менее 76                   | не менее 83.0                           | 83.5                    |
| Концентрация свинца, мг/дм <sup>3</sup>                               | ГОСТ 32350-2013                       | отсутствие                    | отсутствие                              | отс.                    |
| Содержание промытых смол, мг/дм <sup>3</sup> (мг/100см <sup>3</sup> ) | ГОСТ 1567-97                          | -                             | не более 50(5)                          | 20(2)                   |
| Индукционный период, мин                                              | ГОСТ 4039-88                          | -                             | не менее 360                            | 1500                    |
| Массовая доля серы, мг/кг                                             | ГОСТ ISO 20846-2016                   | не более 10                   | не более 10                             | 6.0                     |
| Объемная доля бензола, %                                              | ГОСТ 32507-2013<br>(метод Б)          | не более 1                    | не более 1                              | 0.79                    |
| Объемная доля углеводородов, %                                        | ГОСТ 32507-2013<br>(метод Б)          |                               |                                         |                         |
| олефиновых                                                            |                                       | не более 18                   | не более 18.0                           | 8.7                     |
| ароматических                                                         |                                       | не более 35                   | не более 35.0                           | 30.3                    |
| Массовая доля кислорода, %                                            | ГОСТ EN 13132-2012                    | не более 2.7                  | не более 2.7                            | менее 0.03              |
| Объемная доля оксигенатов, %                                          | ГОСТ EN 13132-2012                    |                               |                                         |                         |
| метанола                                                              |                                       | отсутствие                    | отсутствие                              | отс.                    |
| этанола                                                               |                                       | не более 5                    | не более 5.0                            | менее 0.17              |
| изопропилового спирта                                                 |                                       | не более 10                   | не более 10.0                           | менее 0.17              |
| трет-бутилового спирта                                                |                                       | не более 7                    | не более 7.0                            | менее 0.17              |
| изобутилового спирта                                                  |                                       | не более 10                   | не более 10.0                           | менее 0.17              |
| эфиров (C5 и выше)                                                    |                                       | не более 15                   | не более 15.0                           | менее 0.17              |
| других оксигенатов (с температурой конца кипения<br>не выше 210°C)    |                                       | не более 10                   | не более 10.0                           | менее 0.17              |
| Коррозия медной пластинке (3 ч. при 50 °C)                            | ГОСТ ISO 2160-2013                    | -                             | класс 1                                 | класс 1a                |
| Внешний вид                                                           | Визуально по п.8.2<br>ГОСТ 32513-2013 | -                             | чист.прозр.                             | чист.прозр.             |
| Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>                                 | ASTM D 4052- 2018                     | -                             | 725.0-780.0                             | 725.2                   |
| Концентрация марганца, мг/дм <sup>3</sup>                             |                                       |                               |                                         |                         |